

- ✓ Nagib krova najmanje 7° to jest 123 mm / m
- ✓ Gornju površinu konstrukcije oblijepiti srebrnom ljepljivom trakom (točka 10)
- ✓ **Zatvoriti** komore (šupljine) na pločama koristeći protuprašnu traku i aluminijski U profil (točka 11 i 3)
- ✓ Na donji dio (bazu) profila pričvrstiti završni kutnik (točka 7 i 5)
- ✓ Donji dio profila probušiti (Ø 5 mm). Prvi proboj izvršiti 8 cm od kraja te svakih sljedećih 35 cm napraviti proboj naizmjenično na lijevu i desnu stranu profila.
- ✓ Postaviti donji dio profila na potkonstrukciju, poravnati profil i učvrstiti vijcima pod točkom 4
- ✓ Postaviti i poravnati ploče
- ✓ Gornji dio (poklopac) profila probušiti (Ø 7 mm). Napraviti prvi proboj 6 cm od kraja i svakih sljedećih 40 cm po sredini profila. Gornji dio profila učvrstiti vijcima pod točkom 6 (* ove vijke zategnuti rukom!)
- ✓ Ugraditi alu dekorativni poklopac (opcionalno, točka 8)
- ✓ Ugraditi završni zidni profil (opcionalno, točka 9)
- ✓ Odljepiti zaštitnu foliju s ploča

Detaljne upute za montažu i videozapis su dostupni na našoj internet stranici. Naše preporuke vas ne oslobađaju obveze provjere lokalnih građevinskih propisa i/ili konzultacije s građevinskim inženjerom. U slučaju nedoumice zatražite savjet od našeg tima.

Originalni pribor

1 Srednji spojni termo-profil 25 mm
dvodijelni profil za ploče 25 mm.
dužine profila i do 7 m
š. 3445324

2 Rubni spojni termo-profil 25 mm
dvodijelni profil za ploče 25 mm.
dužine profila i do 7 m
š. 3445354

3 Alu-U-Profil 25 mm
završni Alu-U profil s okapnicom
980 mm, š. 3440497
1200 mm, š. 3440498

4 Vijci od nehrđajućeg čelika za drvo, 4,5 x 35 mm
20 kom., š. 3410513
100 kom., š. 3410519
*vijci za pričvrstiti bazu spojnog profila na drvenu potkonstrukciju

5 Vijci od nehrđajućeg čelika za metal, 4,2 x 16 mm
20 kom., š. 3410503
100 kom., š. 3410509
*vijci za pričvrstiti završni kutnik

6 Vijak za srednje i rubne spojne profile, 6,3 x 38 mm
20 kom., š. 3410520
100 kom., š. 3410522
*vijci za pričvrstiti gornji dio profila s donjim dijelom (bazom)

7 Alu završni kutnik
Jednostavna prilagodba visine kutnika
š. 3430286

8 Dekorativni Alu poklopac za spojni profil
Alu eloksirani, š. 3441203

9 Spojni priključak za zid
boja srebrna, aluminijski s gumenom brtvom
dužina i do 6000 mm, š. 3440835
Profil za spajanje ravnih ploča na zid.
*mogući nagib krova od 8° do 18°

10 Srebrna ljepljiva traka
samoljepljiva,
60 mm x 50 m
š. 3410401

11 Paropropusna i protuprašna traka za zatvaranje komora
samoljepljiva, širina 50 mm
15 m dužine š. 3410462
33 m dužine š. 3410470

Neutralni silikon
za brtvljenje
š. 3410251

Spojница za zidne priključke
PVC, siva boja, 25 x 115 mm
š. 3410420